

CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY

Scheda Tecnica

Fluido sintetico penetrante con proprietà anticorrosione, formulato per l'industria alimentare e delle bevande.



Il CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY è un fluido lubrificante con spiccate caratteristiche di penetrazione capillare ad azione umettante per le superfici metalliche degli impianti utilizzati nell'industria alimentare e nei sistemi di confezionamento.

È formulato con materie prime e additivi rigorosamente selezionati e controllati, che soddisfano le più restrittive norme igienico sanitarie dell'industria alimentare.

Prodotti in accordo alle specifiche di qualità dello stabilimento Fuchs Lubritech. Fabbricati tramite impianti dove le norme GMP (Good Manufacturing procedure) e il manuale HACCP sono stati implementati per definire il sistema di gestione della qualità igienicosanitaria ISO 9001 e ISO 21469. Categoria di certificazione NSF – H1 per lubrificanti che possono essere utilizzati quando tecnicamente non sia possibile escludere il contatto accidentale con i generi alimentari

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE

- NSF H1
- Kosher
- Halal



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

- Grazie all'elevata capacità di penetrazione capillare s'insinua velocemente tra i depositi ossidati e le superfici metalliche
- Protegge e lubrifica prevenendo la corrosione
- Può essere utilizzato come coadiuvante per il trattamento superficiale dell'alluminio soggetto ai processi di stampaggio
- Ha un'elevata capacità solvente per i depositi di oli e grassi coadiuvando i processi di pulizia
- Facile da applicare
- Inodore e insapore
- Il CASSIDA FL 5 è disponibile anche in confezione non spray

APPLICAZIONI

- Coadiuvante per lo smontaggio di viti, bulloni ad altri componenti meccanici
- Previene la corrosione delle superfici metalliche
- Lubrificante generico per le applicazioni dove le condizioni operative non siano gravose

NOTE

Consigliamo di detergere con acqua potabile le superfici metalliche trattate con il prodotto che potrebbero entrare in contatto con i generi alimentari.

COMPATIBILITÀ CON VERNICI E GUARNIZIONI

Il lubrificante è compatibile con la maggior parte degli elastomeri, tenute, guarnizioni e vernici normalmente impiegate nei sistemi di lubrificazione degli impianti dell'industria alimentare.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

I lubrificanti certificati NSF dovrebbero essere immagazzinati separatamente da altri lubrificanti, sostanze chimiche e alimenti, lontano da fonti di luce e calore dirette. Conservare tra 0°C e 40°C. Se così conservati, si raccomanda di utilizzare i prodotti entro 5 anni dalla data di produzione. Accettare i prodotti soltanto se la confezione sia integra e originale.

Una volta aperto il prodotto dovrà essere utilizzato entro 2 anni dall'apertura o 5 anni dalla data di produzione (fa fede la scadenza più breve).

CARATTERISTICHE TIPICHE

(Questi valori sono indicativi e variazioni minime possono verificarsi in funzione del lotto di produzione)

		CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY	
Proprietà		Metodo	
N° di registrazione NSF			144800
Colore			Incolore
Densità a 15°C	kg/m ³	ISO 12185	785
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>63
Viscosità cinematica a 20°C	mm ² /s	ISO 3104	3,8*
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	1,1*
Classificazione ADR			Vedi scheda di sicurezza
Numero UN			Vedi scheda di sicurezza

* Valore con incluso il solvente

FUCHS LUBRIFICANTI S.p.A.

Via Riva, 16
14026 Buttigliera D'Asti (AT)


TEL +39 011 9922811

FAX +39 011 9922857

WEB www.fuchs-oil.com

www.fuchslubrificanti.it

MAIL info.indu@fuchslubrificanti.it



 A Member of the
FUCHS PETROLUB Group

Queste informazioni riflettono lo stato attuale dei progressi tecnici dei dipartimenti di R&D della Fuchs Lubritech. Non possono, tuttavia, essere prese né come una garanzia di idoneità del prodotto per l'applicazione, né come specifiche produttive. Prima di utilizzare i nostri prodotti verificarne l'idoneità e assicurarsi che le prestazioni siano soddisfacenti. La composizione dei formulati è in costante aggiornamento, pertanto sono possibili eventuali modifiche dei parametri chimico-fisici in qualsiasi momento e senza preavviso. FUCHS LUBRITECH fornisce assistenza e consulenza individuale, potete contattarci.