

RENOFORM SYNT 250

Olio intero esente cloro per trafilatura barre

Descrizione

RENOFORM SYNT 250 è un prodotto a base di oli minerali altamente raffinati, untuosanti di origine naturale e sintetica, additivi E.P. solforati e additivi antiusura.

Applicazioni

Il RENOFORM SYNT 250 è specifico per operazioni gravose di trafilatura barre di acciai inox e acciai legati.

Grazie alla notevole lubrificazione conferitagli dagli esteri usati, unitamente all'additivazione EP ad antiusura il prodotto può trovare il piego in svariate operazioni di stampaggio a passo e piegatura.

Modalità di applicazione


- Per immersione
- A pennello.
- A spruzzo

Asportazione

Con soluzioni alcaline a 60°C o solventi a temperatura ambiente o in fase vapore.

Vantaggi

- Eccellente potere E.P. e antiusura.
- Massima resa degli utensili e ottima qualità delle finiture superficiali.
- Assenza di clorocomposti, valida garanzia contro i fenomeni ossidativi ed elevati costi di smaltimento delle soluzioni di lavaggio.
- Massimo rispetto dell'uomo e dell'ambiente.



Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	---	Liquido	L.F.
Colore	---	3,5	ASTM D 1500
Densità a 20°C	Kg/l	0,974	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s	275	ASTM D 445
Indice di Viscosità	---	178	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	°C	166	ASTM D 92
Compatibilità con leghe gialle	---	NO	IP 287

L.F. = Laboratorio Fuchs

G.C 15/01/07 Pag. 2 / 2

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacindustria@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it