

CASSIDA FLUID CP SPRAY

Scheda Tecnica

Fluido sintetico con proprietà anticorrosione
formulato per l'industria alimentare e delle bevande.



Il **CASSIDA FLUID CP** è un fluido sintetico con proprietà anticorrosione, di facile utilizzo ha una elevata resa superficiale. Si utilizza per la protezione delle componenti metalliche degli impianti di processo e confezionamento utilizzati nell'industria alimentare.

È formulato con materie prime e additivi rigorosamente selezionati e controllati, che soddisfino le più restrittive norme igienico sanitarie dell'industria alimentare.

Prodotti in accordo alle specifiche di qualità dello stabilimento Fuchs Lubritech. Fabbricati tramite impianti dove le norme GMP (Good Manufacturing procedure) e il manuale HACCP sono stati implementati per definire il sistema di gestione della qualità igienicosanitaria ISO 9001 e ISO 21469.

Categoria di certificazione NSF – H1 per lubrificanti che possono essere utilizzati quando tecnicamente non sia possibile escludere il contatto accidentale con i generi alimentari

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE

- NSF H1
- Kosher



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

- Crea un sottile strato molecolare sulla superficie che assicura una affidabile protezione alla corrosione
- Ha una buona compatibilità con i materiali usati per assemblare gli impianti
- Senza siliconi, acidi o resine
- Allontana immediatamente acqua e umidità dalla superficie trattata
- Eccellenti proprietà penetranti
- Si applica facilmente senza costi aggiuntivi dovuti ad ulteriori sistemi di distribuzione
- Facile da rimuovere
- Inodore e insapore

APPLICAZIONI COME PROTETTIVO

- Per tutti gli impianti e macchine durante la fase di distribuzione e spedizione
- Per tutte le componenti meccaniche o utensili dopo i trattamenti galvanici o le fasi di pulizia
- Per la protezione delle carlinghe dei motoriduttori, ruote dentate, giunti e alberi motore
- Utensili di misura, utensili di precisione etc. etc

COME ANTICOROSIVO TEMPORANEO

- Per tutti i pezzi di ricambio o componenti metalliche durante le fasi di assemblaggio

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Pulire e asciugare le superfici prima del trattamento con il CASSIDA FLUID CP. Il prodotto può essere distribuito direttamente sulla superficie da proteggere.

RIMOVIBILITÀ

Le superfici trattate con il CASSIDA FLUID CP devono essere pulite con un detergente specifico e acqua potabile prima che vengano a contatto con i prodotti alimentari.

COMPATIBILITÀ CON VERNICI E GUARNIZIONI

Il lubrificante è compatibile con la maggior parte degli elastomeri, tenute, guarnizioni e vernici normalmente impiegate nei sistemi di lubrificazione degli impianti dell'industria alimentare.


MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

I lubrificanti certificati NSF dovrebbero essere immagazzinati separatamente da altri lubrificanti, sostanze chimiche e alimenti, lontano da fonti di luce e calore dirette. Conservare tra 0°C e + 30°C. Se così conservati, si raccomanda di utilizzare i prodotti entro 3 anni dalla data di produzione

CARATTERISTICHE TIPICHE		(Questi valori sono indicativi e variazioni minime possono verificarsi in funzione del lotto di produzione)	
		CASSIDA FLUID CP SPRAY	
Proprietà	Metodo		
N° di registrazione NSF		150107	
Colore		ambrato	
Densità a 15°C	kg/m ³	ISO 12185	810
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	>60
Viscosità cinematica, cSt a 20°C	mm ² /s	ISO 3104	4,9*
Viscosità cinematica, cSt a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	3,8*
Capacità preventiva contro la corrosione:	Valore espresso		
Stoccaggio in magazzino	in mesi	12	
Stoccaggio all'aperto sottotetto		6	

*Valore medio incluso il solvente, senza propellente.

**Il prodotto è stato intensivamente testato in accordo con la DIN EN ISO 6270 Condensation Water Climate (KWF), DIN EN ISO 9227 Salt Spray Test. In base a questi risultati e a successive prove in condizioni lavorative reali sono stati prodotti i dati indicati in tabella. Il massimo periodo temporale di protezione può variare a seconda delle condizioni ambientali operative.



FUCHS LUBRITECH GMBH
Werner-Heisenberg-Straße 1
67661 Kaiserslautern / Germany
T: +49 (0) 6301 3206-0 / F: +49 (0) 6301 3206-940
www.fuchs-lubritech.com



As far as we know these information reflect the current state of knowledge and our research. They cannot, however, be taken as an assurance about the properties nor as a guarantee of the suitability of the product for the individual case in point. Before using our products the purchaser must, therefore, check the suitability and be satisfied that the output will be satisfactory. Our products are continually being up-dated. We reserve the right, therefore, to alter the information of this product information at any time and without prior announcement. We are specialized in developing products for extreme tribological problems in cooperation with end users. FUCHS LUBRITECH provides service and individual advice. Please contact us! E-Mail: cassida.lubricants@fuchs-lubritech.de