


FM SUGAR DISSOLVING FLUID

Scheda Tecnica

Emulsione concentrata per la rimozione dei depositi zuccherini che si formano negli impianti dell'industria saccarifera



L'FM SUGAR DISSOLVING FLUID è una soluzione emulsionabile concentrata a base di olio minerale studiato per rimuovere i depositi zuccherini che spesso si formano negli impianti dell'industria saccarifera.

Sono formulati con materie prime e additivi rigorosamente selezionati e controllati, che soddisfano le più restrittive norme igieniche sanitarie dell'industria alimentare.

Prodotti in accordo alle specifiche di qualità dello stabilimento Fuchs Lubritech. Fabbriati tramite impianti dove le norme GMP (Good Manufacturing procedure) e il manuale HACCP sono stati implementati per definire il sistema di gestione della qualità igienicosanitaria ISO 9001 e ISO 21469. Categoria di certificazione NSF – H1 per lubrificanti che possono essere utilizzati quando tecnicamente non sia possibile escludere il contatto accidentale con i generi alimentari.

CERTIFICATIONS AND SPECIFICATIONS

- NSF H1
- NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

- Dissolve i depositi di zucchero lasciando un velo di olio protettivo
- Il velo residuo di olio può lubrificare gli organi meccanici soggetti a carichi limitati
- Il fluido è solubile in acqua e può essere rimosso lavando con acqua
- Neutro in odore e colore

APPLICAZIONI

- Per dissolvere e asportare zucchero e depositi zuccherini dagli impianti alimentari e delle bevande
- Per facilitare la movimentazione degli organi meccanici che possono essere bloccati dai depositi
- Lubrificazione dei cuscinetti soggetti a carichi ridotti soprattutto se soggetti alla formazione di depositi zuccherini
- Per pulire i filtri

COMPATIBILITÀ CON VERNICI E GUARNIZIONI

Il lubrificante è compatibile con la maggior parte degli elastomeri, tenute, guarnizioni e vernici normalmente impiegate nei sistemi di lubrificazione degli impianti dell'industria alimentare.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

I lubrificanti certificati NSF dovrebbero essere immagazzinati separatamente da altri lubrificanti, sostanze chimiche e alimenti, lontano da fonti di luce e calore dirette. Conservare tra +5°C e 40°C. Se così conservati, si raccomanda di utilizzare i prodotti entro 2 anni dalla data di produzione. Accettare i prodotti soltanto se la confezione sia integra e originale. Una volta aperto il prodotto dovrà essere utilizzato entro 2 anni dall'apertura o 2 anni dalla data di produzione (fa fede la scadenza più breve).

Il prodotto FM SUGAR DISSOLVING FLUID dopo diluizione deve essere utilizzato entro due settimane dalla diluizione. Non immagazzinare il prodotto diluito a temperature inferiori ai +5°C.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare prima di utilizzare (rotolare la confezione o usare un agitatore a immersione)
- Preparare una soluzione con acqua potabile 1:1 (la concentrazione in volume più bassa consigliata è al 30%). La diluizione superiore determina una maggiore capacità solubilizzante nei confronti dei depositi zuccherini ma ne riduce la capacità lubrificante
- Non riciclare il prodotto dopo l'uso
- Applicare una piccola quantità di FM SUGAR DISSOLVING FLUID diluito sulla superficie da trattare. Strofinare con un panno pulito o impregnato di FM SUGAR DISSOLVING. Rimuovere gli eccessi di fluido con un panno pulito e successivamente sciacquare con acqua se la superficie deve entrare in contatto con gli alimenti
- Se la superficie che è stata trattata con il fluido come agente anticorrosivo deve entrare in contatto diretto con gli alimenti la superficie deve essere sciacquata con acqua potabile

CARATTERISTICHE TIPICHE

(Questi valori sono indicativi e variazioni minime possono verificarsi in funzione del lotto di produzione)

			FM SUGAR DISSOLVING FLUID
Proprietà	Metodo		
N° di registrazione NSF			144722
Colore			Giallognolo
Densità a 15°C	kg/m ³	ISO 12185	865
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	216
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	33

FUCHS LUBRIFICANTI S.p.A.

Via Riva, 16
14026 Buttigliera D'Asti (AT)

TEL +39 011 9922811

FAX +39 011 9922857


WEB www.fuchs-oil.com

www.fuchslubrificanti.it

MAIL info.indu@fuchslubrificanti.it



A Member of the
FUCHS PETROLUB Group



Queste informazioni riflettono lo stato attuale dei progressi tecnici dei dipartimenti di R&D della Fuchs Lubritech. Non possono, tuttavia, essere prese né come una garanzia di idoneità del prodotto per l'applicazione, né come specifiche produttive. Prima di utilizzare i nostri prodotti verificarne l'idoneità e assicurarsi che le prestazioni siano soddisfacenti. La composizione dei formulati è in costante aggiornamento, pertanto sono possibili eventuali modifiche dei parametri chimico-fisici in qualsiasi momento e senza preavviso. FUCHS LUBRITECH fornisce assistenza e consulenza individuale, potete contattarci.