

ECOCOOL CU/M

Lubrorefrigerante emulsionabile per lavorazioni medio/gravose di leghe gialle e alluminio.

Descrizione

L'ECOCOOL CU/M è un emulsionabile "milky" costituito da oli minerali di alta raffinazione, untuosanti sintetici, agenti ad azione emulgante, detergente, anticorrosiva e antiruggine. Il prodotto, esente da boro, ammine e biocidi donatori di formaldeide, risulta particolarmente all'avanguardia per quanto riguarda gli aspetti igienico/sanitari e tossicologici.

Applicazioni

L'ECOCOOL CU/M è specifico per operazioni di asportazione truciolo medio/gravose su leghe gialle di pregio; risulta inoltre idoneo per la lavorazione di leghe di alluminio, ed eventualmente estendibile su acciaio.

Concentrazioni raccomandate:

	leghe gialle	alluminio e leghe
taglio	5÷8%	5÷10%


Vantaggi

- Ottimo potere lubrificante e raffreddante.
- Buona protezione anticorrosiva.
- Assenza di macchiature su leghe gialle e leghe leggere.
- Scarsa tendenza alla formazione di saponi insolubili. Ottimo potere detergente
- Ridotta tendenza alla formazione di schiuma.
- Lunga durata utile delle cariche.
- Buona compatibilità cutanea che evita l'insorgere di irritazioni e dermatiti.

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C. Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Disporre del prodotto usato secondo le normative in vigore.



Scheda Tecnica



ECOCOOL CU/M

Lubrorefrigerante emulsionabile per lavorazioni medio/gravose di leghe gialle e alluminio.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Densità (15°C)	Kg/l	0,93	ASTM D 1298
Aspetto emulsione 3%	Lattiginoso	Visivo
PH emulsione 3% (H2O distillata)	8,6	ASTM D 1287
Fattore rifrattometrico	1,0	L.F.

L.F. = Laboratorio Fuchs

B. E 12/02 2/ 2

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacindustria@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it