

DISTRIBUTORE : Bianchi Lubrificanti s.r.l. 250230 Gottolengo (BS) ITALY  
Tel: +39 030951082 – fax: +39 030951112  
E-mail : [bianchilubrificanti@bianchilubrificanti.191.it](mailto:bianchilubrificanti@bianchilubrificanti.191.it)

## TRAX 14 BL

### Olio per lubrificazione macchine nell'industria tessile

#### Descrizione

Il TRAX 14 BL è costituito da basi sottoposte a processi di raffinazione spinti sino alla totale eliminazione del contenuto di idrocarburi aromatici, resine e composti dello zolfo.

L'assenza di composti pericolosi, la buona compatibilità con la cute e la bassissima tendenza alla evaporazione ed alla formazione di nebbie lo rendono particolarmente apprezzato dagli operatori.

Il TRAX 14 BL presenta buone doti di lavabilità.

#### Applicazioni

Il TRAX 14 BL è specifico per la lubrificazione di macchine per l'industria tessile quali macchine per calze, macchine per cucire, imballatrici, etichettatrici, anelli di fusi per filatoi ed in generale in ogni applicazione ove è richiesto l'impiego di lubrificanti antimacchia.

Le caratteristiche chimico-fisiche e compositive consentono al TRAX 14 BL di trovare applicazione anche per la lubrificazione di cuscinetti ed ingranaggi non caricati e di meccanismi di precisione.

#### Vantaggi

- Colore bianco che evita il rischio della formazione di macchie d'olio indelebili sul materiale lavorato.
- Resistenza alla formazione di morchie, residui e lacche in presenza di elevati regimi termici.
- Efficaci proprietà antigoccia che riducono il rischio di contaminazione d'olio e di macchie sui materiali.
- Elevatissima adesività che assicura la permanenza di un velo lubrificante adeguato in presenza di elevate velocità, forze centrifughe e temperatura.
- Spiccato potere antiusura che preserva il logorio degli organi lubrificati (aghi, intermedi, camme, ecc.).
- Protezione contro fenomeni di corrosione indotti dall'umidità.
- Ottima asportabilità e compatibilità con le fibre lavorate.

#### Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +0 e +40°C. Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore ad un anno.

Conferire l'eventuale prodotto usato al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

# Scheda Tecnica



DISTRIBUTORE : Bianchi Lubrificanti s.r.l. 250230 Gottolengo (BS) ITALY

Tel: +39 030951082 – fax: +39 030951112

E-mail : [bianchilubrificanti@bianchilubrificanti.191.it](mailto:bianchilubrificanti@bianchilubrificanti.191.it)

## Caratteristiche Medie Indicative TRAX 14 BL

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Gradazione ISO	---	32	DIN 51511
Aspetto	---	Limpido	LF
Colore	---	Inf. 0.5	ASTM D 1500
Densità a 20 °C	Kg/l	0.852	ASTM D 1298
Viscosità a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	30.5	ASTM D 445
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	5.2	ASTM D 445
Indice di viscosità	---	100	ASTM D 2270
Scorrimento	°C	-8	ASTM D 97
Infiammabilità COC	°C	212	ASTM D 92
Usura Reichert	mm <sup>2</sup>	16	LF

LF = Laboratorio Fuchs

D.B. 02/04 2 / 2

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.  
14021 Buttigliera d'Asti ( AT )  
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811  
fax ++39119922857  
E-mail: [dacindustria@fuchslubrificanti.it](mailto:dacindustria@fuchslubrificanti.it)  
[www.fuchslubrificanti.it](http://www.fuchslubrificanti.it)